

HLA3 ALWIR

LED HERMETIC FITTING
LED FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTEN

MATERIAŁ ► obudowa: PC, klosz: PC
MATERIAL ► enclosure: PC, lamp cover: PC
MATERIAL ► gehäuse: PC, schirm: PC

- 230V
50Hz
- DF
≥0.95
- 4000K
- CRI
≥80
- 120°
- IK08
- 60000h
- +40°C
-20°C
- IP66

NOWOŚĆ



do 170lm/W






HLA3-120



HLA3-150



HLA3-060



mleczny klosz i dławnica IP66



wysokiej jakości moduły LED



możliwość instalacji mikrofalowego czujnika ruchu i zmierzchu



izolowany układ zasilania



możliwość instalacji układu awaryjnego



certyfikat PZH



kod

C17-HLA3-060-160-4K

C17-HLA3-120-350-4K

C17-HLA3-150-460-4K

C17-HLA3-MD



EAN

5900280982599

5900280982605

5900280982612

5900280982650



opakowanie

1/8

1/8

1/8

1/125



barwa światła [K]

4000

4000

4000

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU I ZMIERZCHU

P_{ON}

moc [W]

16

35

46



strumień świetlny [lm]

2700

6000

7800



klipsy montażowe

8szt.

12szt.

14szt.