

PRK IBERIS

LED PARK LUMINAIRE PARKLEUCHTEN

MATERIAL ▶ stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ▶ aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ▶ aluminiumlegierung, gehärtetes glas


- 230V
50Hz
- DF
≥0.9
- 3000K
4000K
- CRI
≥70
- 120°
- IK08
- 50000h
- +50°C
-30°C
- IP66



PRK-01A-040




PRK-01A-060



diody LED PHILIPS
z soczewkami




alumiuniowa obudowa



montaż na słupkach
Ø60-76mm



kolor dark grey



śruby ze stali nierdzewnej



niezawodny zasilacz
INVERTRONIC



kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc [W]	strumień świetlny [lm]	max. średnica słupa [mm]
C80-PRK-01A-040-3K	5900280951892	1	3000	40	4900	Ø60 ÷ Ø76
C80-PRK-01A-040-4K	5900280949127	1	4000	40	5100	Ø60 ÷ Ø76
C80-PRK-01A-060-3K	5900280951908	1	3000	60	7400	Ø60 ÷ Ø76
C80-PRK-01A-060-4K	5900280949134	1	4000	60	7700	Ø60 ÷ Ø76