


MATERIAŁ ► stal, obudowa: ABS, klosz: PC
MATERIAL ► steel, enclosure: ABS, lamp cover: PC
MATERIAL ► stahl, gehäuse: ABS, schirm: PC
МАТЕРИАЛ ► сталь, корпус: ABS, колпак: PC
MATERIAŁ ► ocel, pouzdro: ABS, stínidlo: PC

► E-OHB218, E-OHB236, E-OHB258



► E-OHB118, E-OHB136, E-OHB158




dotkownica IP65



możliwość zasilania przelotowego



zaczep montażowy



plastikowe klipsy



C19-U-SSCLIP-STAL
opcjonalne metalowe klipsy: E-OHL-060 - 6szt.
E-OHL-120 - 10szt.
E-OHL-150 - 12szt.



certyfikat PZH



kod

C10-E-OHB118PC
C10-E-OHB136PC
C10-E-OHB158PC
C10-E-OHB218PC
C10-E-OHB236PC
C90-A-E-OHB236PC-IP65-AW2H-CNBOP
C10-E-OHB258PC
C90-A-E-OHB258PC-IP65-AW2H-CNBOP



EAN

5900280911872
5900280911919
5900280911896
5900280911933
5900280911971
5900280926296
5900280911988
5900280936707



opakowanie

1/10
1/8
1/8
1/6
1/6
1/6
1/4
1/4

P

max. moc źródła [W]*

1x T8-LED 60cm
1x T8-LED 120cm
1x T8-LED 150cm
2x T8-LED 60cm
2x T8-LED 120cm
2x T8-LED 120cm
2x T8-LED 120cm
2x T8-LED 150cm
2x T8-LED 150cm



układ awaryjny

nie
nie
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak

*Brak źródła światła w zestawie