

# DOWNLIGHT LED DLW „WALED” DOWNLIGHT FIXTURE




## Opis:

DLW „WALED” to oprawa typu downlight ze zintegrowanym źródłem światła LED. Przeznaczona jest głównie do miejsc, w których wymagana jest zwiększona odporność na wilgoć oraz pył - IP66. Charakteryzująca się bardzo dobrymi parametrami świetlnymi oraz wykonaniem z najwyższej jakości tworzywa sztucznego. Niski profil oprawy pozwala na montaż w sufitach z niewielkim prześwitem.

Oprawa przystosowana do montażu w suficie podwieszanym, w płytach gipsowo-kartonowych (G-K).


## Zastosowanie:

- pomieszczenia sanitarne
- łazienki, toalety
- pomieszczenia mieszkalne
- pomieszczenia publiczne
- biura, hotele, restauracje, bary



\*możliwość montażu modułu awaryjnego

\*emergency module available



Zewnętrzny zasilacz w komplecie  
External driver included



Uchwyt i otwór montażowy  
Mounting bracket and bore diameter



- DLW-R075/S075: Ø55mm
- DLW-R125/S125: Ø105mm
- DLW-R185/S185: Ø165mm
- DLW-R215/S215: Ø195mm

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień świetlny Luminous flux	Kształt Shape	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barwy Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność świetlna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary (dł x szer x wys) Size
DLW-R075-050-4K-WH	5W	4 000K	420lm	okrąg	>0.5	≥80	120°	84lm/W	0.13kg	Ø75x20mm
DLW-R125-100-4K-WH	10W	4 000K	860lm	okrąg	>0.5	≥80	120°	86lm/W	0.24kg	Ø125x20mm
DLW-R185-180-4K-WH	18W	4 000K	1 550lm	okrąg	>0.9	≥80	120°	86lm/W	0.44kg	Ø185x20mm
DLW-R215-260-4K-WH	26W	4 000K	2 220lm	okrąg	>0.9	≥80	120°	85lm/W	0.63kg	Ø215x20mm
DLW-S075-050-4K-WH	5W	4 000K	420lm	kwadrat	>0.5	≥80	120°	84lm/W	0.16kg	75x75x20mm
DLW-S125-100-4K-WH	10W	4 000K	860lm	kwadrat	>0.5	≥80	120°	86lm/W	0.29kg	125x125x20mm
DLW-S185-180-4K-WH	18W	4 000K	1 550lm	kwadrat	>0.9	≥80	120°	86lm/W	0.48kg	185x185x20mm
DLW-S215-260-4K-WH	26W	4 000K	2 220lm	kwadrat	>0.9	≥80	120°	85lm/W	0.67kg	215x215x20mm