

## HERMETYK LED SOLIS 48W 4000K 6720LM IP65



KOD: C17-HLS-150-480-4K

EAN: 5900280942845

**Dane mechaniczne**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Materiał | Obudowa: PC, klosz: PC |
| Kolor    | RAL9003                |

**Dane elektryczne**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Moc w trybie włączenia (Pon) | 48W           |
| Napięcie znamionowe          | Un: 230V~50Hz |
| Zasilanie                    | Przelotowe    |

**Dane świetlne**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Barwa światła                 | 4000K  |
| Kąt rozsyłu                   | 120°   |
| Strumień świetlny             | 6720lm |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | CRI>80 |

**Dane montażowe**

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 1500mm |
| Szerokość | 80mm   |
| Wysokość  | 45mm   |

**Certyfikaty i oznaczenia**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Gwarancja            | 5 lat    |
| Klasa ochronności    | Class II |
| Stopień ochrony (IK) | IK08     |
| Stopień szczelności  | IP65     |

**Pakowanie**

|        |     |
|--------|-----|
| Karton | 12  |
| Paleta | 180 |

**Inne**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Montaż            | Rozstaw uchwyty: 970mm ÷ 1070mm |
| Rodzaj produktu   | Wyposażony                      |
| Temperatura pracy | -20°C / +40°C                   |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Trwałość          | L70B50: 50000h |
| UGR               | <22            |
| Współczynnik mocy | DF>0,9         |
| Marka             | Bemko          |



HLS-060: 600  
HLS-120: 1200  
HLS-150: 1500



HLS-060: 70  
HLS-120: 70  
HLS-150: 80

